

技术数据

视频界面

连接至: iTTool DVR
iCapture DVR
USB通过IT Concepts Frame Grabber
复合视频OUT

互换式镜头

直径:	4,0毫米	6,0毫米	8,0毫米
工作长度:	1,5米 - 3,0米	1,5米 - 7.5米	1,5米 - 15米
转向:	4向/ 360°控制	4向/ 360°控制	无, 2向, 4向 (360°控制)
集成物镜:	X	-	-
可互换的物镜:	-	X	X

工作频道 (iWC)

UV版:	-	X	X
侧视图提示适配器:	o (**仅有60°FOV)	X	X
编织:	PU皮革外包装钨编织物		

操作环境

提示工作温度:	-13°F至176°F (-25°C至+ 80°C) (284°F / 140°C, 小于5分钟)
系统工作温度:	-13°F至115°F (-25°C至+ 46°C)
贮存温度:	-13°F至140°F (-25°C至+ 60°C)
相对湿度:	最高95% - 非冷凝
防水:	探头和远端高达14.7 psi (1 bar-10.2 m H ₂ O)
抵抗性:	探针和远端油和盐水 (5%)
携带箱:	508毫米x 373毫米x 147毫米/ 4.5千克

制造商的数据

出生国家: 德国