

技术数据

XCapture视频成像集线器

显示屏尺寸: 7.0"宽触摸屏显示器
显示分辨率: 800 x 480像素
操作系统: 实时模式, 直观的多语言菜单

存储
视频格式: MPEG4 (.avi)
图片格式: JPEG (.jpg), BMP (.bmp)
存储: 内存和USB海量存储

图像分析
方法: 网格, 圆, 线, 标记

相机设置
功能: 白平衡, AGC电平, 快门, 增益控制

主机
重量: 0,9公斤
外形尺寸: 200毫米x 133毫米x 74毫米
外壳: Robuste PU, 带橡胶框架
系统工作温度: -13°F至115°F
贮存温度: -13°F至140°F
相对湿度: 减少95% - 非冷凝

接口
8 PIN ITC-Multicon
2 x USB 2.0
12V DC

功率
锂聚合物电池 (内部)
12V DC

XLED PRO视频内窥镜

相机
图像传感器: 高级图像传感器 (AIS)

探头
编织: PU护套上的多层钨编织物
直径: 2.4mm 3.0mm 4.0mm 6.0mm
工作长度: 1.0m- * 1.0m-1.5m 1.5m - 3.0m 1.5m- 7.5m
转向: 2向 2向 4向/360° 4向/360°
方向 (DOV): 0° /90° ** 0° /90° ** 0° /90° ** 0° /90° **
90°可互换侧视尖端适配器: - - - X
照明: 混合*** 混合*** 混合*** LED (混合可选)

照明

类型:	FOLED混合照明
照明控制:	3个步骤
色温:	约。6500 k
平均寿命:	约。5000小时

主机

外壳:	铝/ PU
探头工作温度:	-13°F至+ 176°F
系统工作温度:	-13°F至+ 114°F
储存工作温度:	-13°F至+ 55°F
相对湿度:	减少95% - 非冷凝
防水:	探头和远端最高1 bar - 10.2m H ₂ O
抵抗性:	探针和远端油和盐水 (5%)

* =其他长度可根据要求提供, 最长可达3米,

** = 可选0°直视或90°侧视图,

*** =侧视图, LED上有尖端