

## 技术数据

### Ø6.0mm

长度	DOV	FoV	是否可旋转	材质
175mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
245mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
315mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
385mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
455mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
945mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢

### Ø8.0mm

长度	DOV	FoV	是否可旋转	材质
115mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
185mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
255mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
325mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
395mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
465mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
605mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢

### Ø9.0mm

长度	DOV	FoV	是否可旋转	材质
205mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
305mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
405mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
505mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
605mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢
705mm	-7° 至133°	45°	是的, 370°	不锈钢