

技术数据  
- 标准

Ø2.7mm

长度	DOV	FoV	类型
175mm	0°	80°C	硬
175mm	0°	80°C	半柔
175mm	30°	80°C	硬
175mm	30°	80°C	半柔
175mm	70°	80°C	硬

Ø4.0mm

长度	DOV	FoV	类型
175mm	0°	80°C	硬
175mm	0°	80°C	半柔
175mm	30°	80°C	硬
175mm	30°	80°C	半柔
175mm	45°	80°C	硬
175mm	70°	80°C	硬
302mm	0°	80°C	硬
302mm	0°	80°C	半柔
302mm	30°	80°C	硬
302mm	30°	80°C	半柔

技术数据  
- 带镜筒

Ø1.9mm

长度	DOV	FoV	镜筒
up to 240mm	0°	45°	90° / 2.7mm

Ø6.0mm

长度	DOV	FoV	镜筒
245mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
315mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
385mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
455mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
945mm	-7° 至133°	45°	带, 370°

Ø8.0mm

长度	DOV	FoV的	镜筒
115mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
185mm	-7° 至133°	45°	带, 370°

255mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
325mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
395mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
465mm	-7° 到133	45°	带, 370°
605mm	-7° 到133	45°	带, 370°

Ø9.0mm

长度	DOV	FoV的	镜筒
205mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
305mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
405mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
505mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
605mm	-7° 至133°	45°	带, 370°
705mm	-7° 至133°	45°	带, 370°